

Hydraulische Prägepresse P 200 / P 300

Hydraulic Embossing Press P 200 / P 300



Ganzstahl-Schweißausführung mit ausziehbarem, kugelgelagertem Prägetisch und auswechselbarer Oberplatte.

Moderne Zweistufenhydraulik, raumsparend hinter der Maschine auf Schwingelementen gelagert. Bedienung durch eine Zweihandsicherheitssteuerung mit vorwählbarer Druckbegrenzung und automatischer Endabschaltung.

Heavy, all-steel welded construction, with movable press table, which runs on ball-bearings. The upper press plate is replaceable. The rubber-mounted under-oil hydraulic unit with integrated motor guarantees a low noise operation. It is placed at the rear of the press. Two stage pump. Two handed safety operation with adjustable pressure limit switch and automatic switch-off.

Die Vorteile auf einen Blick:

- universelle Autoschilder- und Textschilderpresse, auch für große Textschilder
- große Pressfläche
- beweglicher, kugelgelagerter Schiebetisch
- gedämpftes Laufgeräusch durch Unteröhlhydroeinheit

Advantages:

- specially designed press for embossing of signs and plates of various dimensions
- large press surface
- movable press table, with ball-bearing guides
- low noise, vibration-dampened under-oil hydraulic unit

J. H. TÖNNJES
GmbH & Co. KG

Syker Straße 201
27 751 Delmenhorst
Germany
alu@toennjes.de

Verkauf Inland
Telefon
(0 42 21) 795 - 0
Telefax
(0 42 21) 795 - 100
alu@toennjes.de

Export Division
Telephone
+ 49 - 42 21 - 795 - 244
Telefax
+ 49 - 42 21 - 795 - 300
jhtsigns@toennjes.de

Type	P 200	P 300
Leistung / Pressure capacity	max. 2000 kN	max. 3000 kN
Anzahl der Zylinder / Number of cylinders	2	3
Hub / Working stroke	70 mm	70 mm
Elektrik / Connected load	3 ~ / 400 V - 50 Hz / cycles - 2,2 kW	
Pressfläche / Press surface	600 x 285 mm	750 x 415 mm
Maße (BxTxH) / Dimensions (WxDxH)	1300 x 1100 x 1280 mm	1470 x 1250 x 1320 mm
Gewicht / Weight	1300 kg	1900 kg

(Technische Änderungen vorbehalten. Technical change without notice.)

