

Lackiermaschine

Roller Coating Machine



Die JHT-Lackiermaschine ist eine verwindungssteife Schraubkonstruktion aus stabilen Aluminiumguß-Seitenteilen und Auflageblechen aus Edelstahl. Sämtliche Walzen laufen in gekammernten, wartungsfreien Lagern. Hochwertiger Walzenbezug aus lösungsmittelbeständigem Kunstkautschuk. Zahnriemenantrieb durch direktgeflanschten Drehstromgetriebemotor, laufruhig und verschleißarm. Die Maschine ist mit einer Farbschale und Seitenabstreifern ausgerüstet.

Für das Einfärben größerer Schildermengen stehen Tandem-Lackiermaschinen zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- laufruhiger Zahnriemenantrieb
- wartungsfreie Lager
- alle Einzelteile auch als Ersatzteile lieferbar

The JHT-Roller Coating Machine is a bolted anti-twist design with solid, cast-aluminium side frames and stainless steel bed plates. All rollers run in sealed maintenance-free bearings. Roller sheath of high grade solvent - resistant synthetic rubber. A flange-mounted AC geared motor with direct drive via a toothed belt is quiet running and long lasting. A safety guard can be supplied at additional cost.

The machines are fitted with an ink tray and ink scrappers. A Twin-Roller Coating Machine is available for high production lines.

Advantages

- quiet running toothed belt drive
- maintenance-free bearings
- all parts sold as spares

J. H. TÖNNJES
GmbH & Co. KG

Syker Straße 201
27 751 Delmenhorst
Germany
www.toennjes.de

Verkauf Inland
Telefon
(0 42 21) 795 - 0
Telefax
(0 42 21) 795 - 100
alu@toennjes.de

Export Division
Telephone
+ 49 - 42 21 - 795 - 244
Telefax
+ 49 - 42 21 - 795 - 300
jhtsigns@toennjes.de

Type	350 MDF	500 MDF	750 MDF
Arbeitsbreite	350 mm	500 mm	750 mm
Elektrik	1 ~ / 230 V oder 3 ~ / 400 V, 50 Hz / 60 Hz - 160 W		
Maße (BxTxH)	570 x 490 x 320 mm	720 x 490 x 320 mm	970 x 490 x 320 mm
Gewicht	40 kg	45 kg	57 kg
Working width	350 mm	500 mm	750 mm
Connected load	1 ~ / 230 V or 3 ~ / 400 V, 50 cycles / 60 cycles - 160 W		
Dimensions (WxDxH)	570 x 490 x 320 mm	720 x 490 x 320 mm	970 x 490 x 320 mm
Weight	40 kg	45 kg	57 kg

(Technische Änderungen vorbehalten. Technical change without notice.)

